

چسب بلوک پرشین

چسب بلوک از هدر رفتن دما از محل ملات ماسه سیمان جلوگیری و به نصب قطعات سرعت می بخشد.

کاربرد:



به منظور راحتی نصب و همچنین افزایش کیفیت سیستم های تولیدی بتن هوادار اتوکلاو شده، این شرکت ملات (چسب) بلوک که به طور خاص برای استفاده با محصولات پرشین می باشد را تولید می کند. این ملات در کیسه های ۲۵ کیلوگرمی به صورت خشک و آماده و با بکارگیری پیشرفته ترین تکنولوژی روز دنیا و بر اساس دقیقترین استانداردهای روز اروپا تولید می گردد. فقط به اندازه ۲ - ۳ میلیمتر ملات جهت استفاده برای بلوکهای هبلکس مورد نیاز می باشد. این لایه بسیار نازک از هدر رفتن دما جلوگیری و به نصب قطعات سرعت می بخشد.

برای استفاده بهتر از ملات آماده پرشین از مالده دنداندار با عرض مساوی استفاده کنید. این روش یک سطح صاف و یکنواخت آماده جهت هر گونه پوشش (سرامیک، نرمه و غیره) یا کاشی کاری را فراهم می کند.

مشخصات فنی چسب هبلکس پرشین

پرتلند تیپ ۲	سیمان
افزودنیهای خاص جهت بهبود در چسبندگی، کارایی و حفظ آب ماسه تمیز، خشک، دانه بندی و کلاسه بندی شده.	افزودنی ها
بزرگترین سایز ۱/۲ میلیمتر	ماسه
خاکستری یا سفید	رنگ
کیسه استاندارد ۲۵ کیلوگرمی	سایز بسته بندی
حدود ۷ لیتر / کیسه ۲۵ کیلوگرمی (مطابق مندرجات پشت پاکت)	مصرف آب
۲ ساعت بعد از اختلاط و آماده شدن	ماندگاری ملات
با هر کیسه ۲۵ کیلوگرمی ۱۶ لیتر چسب آماده تولید می شود	محصول
۲۰ کیلوگرم / متر مکعب بلوک هوادار اتوکلاو شده	میزان مصرف
مقام در برابر رطوبت و شرایط جوی	دوام
چگالی چسب خشک و سخت شده تقریباً کیلوگرم بر لیتر ۱/۵ می باشد	چگالی
کلاس ۲.۵M طبق استاندارد ملی ۲-۷۰۶	کلاس مقاومتی
Mpa۴	مقاومت ۲۸ روزه
Mpa۱.۵	حداقل مقاومت چسبندگی کششی ۲۸ روزه

مشهد ، بلوار معلم ، حدفاصل معلم ۳۶

و چهارراه دانشجو ، پلاک ۹۵۶

طبقه ۱ ، واحد ۱۰۱

تلفکس : ۳۷۵۹ ۱۵۵۳ - ۰۵۱

همراه : ۹۱۱۶ ۱۱۰ ۰۹۱۵

Website : www.Persian-ST.com

Email : persian_st@yahoo.com